





- La plataforma SAT-KTS es la solución perfecta acceder a parqueos que se encuentran en niveles inferiores o superiores cuando se imposibilita la colocación de una rampa de acceso.
- Este modelo permite a los conductores estar abordo de su vehículo en todo momento. Un mando accesible desde el hábitáculo permite al conductor llamar al ascensor si este se encontrara en otro nivel. Al ingresar al ascensor este contara con sensores de seguridad los cuales impiden el movimiento de la elevador si se posee algún obstaculo entre ellos.
- Dentro de la plataforma el conductor puede operar el ascensor sin necesidad de descender de su automóvil. Se puede realizar la operación de bajar o subir utilizando el mando de pulsación continua el cual asegura que el desplazamiento se realice de la forma más segura y de igual manera garantiza que en caso de emergencia el elevador sea detenido a la mayor brevedad posible.





Especificaciones

DATOS TECNICOS	KTS 2200	KTS 3000
Carga Máxima	2200Kg	2200Kg
Número de Vehiculos	1	1
Recorrido Máximo	9-12m	10m
Paradas Máximas	4	4
Velocidad	0.15 m/seg	0.13 m/seg
Fondo de Ducto	4540mm	
Ancho de Ducto	2500mm	
Foso Mínimo	400mm	500mm
Sobrerrecorrido Mínimo	2700mm	
Fondo de Plataforma	4500-5500mm	
Ancho de Plataforma	2100-2500mm	
Ancho de Cortina de acceso	2100-2500mm	
Altura de Cortina de Acceso	Max 2200mm	



Esquemas técnicos

